

 <b>ChovA</b> SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO	<b>GEOFIM</b>	
	CAPA SEPARADORA / ANTIPUNZONANTE	
	FICHA TÉCNICA Nº 82016/70 – REVISIÓN 14/20 – 04/02/2020 ESTA REVISIÓN ANULA TODA LA ANTERIOR	

INFORMACIÓN COMPLETA DE LA CAPA SEPARADORA: GEOFIM

Ver “Declaración de Prestaciones – DoP” en: <b>DoP_E_82016_13254_GEOFIM120_v01 (Y otras)</b> Ver Marcado CE, completo, en: : <b>DoP_E_82016_13254_GEOFIM120_v01 (Y otras)</b> <b>ASFALTOS CHOVA, S.A.</b> <b>Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia</b>

Descripción de la capa separadora:  
**Geotextil de fibras de poliéster, para su aplicación en construcción.**  
**Usos previstos: Drenaje-Filtración-Separación-Protección**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GEOFIM	NORMA	UNIDAD (Tolerancia)	VALOR (Tipo)				
			120	150	200	250	300
Resistencia a la tracción: DM:	EN 10319	KN/m ( $\pm 0,5$ )	1,5	1,88	1,63	2,53	3,45
DT:		KN/m ( $\pm 0,5$ )	1,57	1,49	2,08	2,75	3,45
Alargamiento: DM:		%( $\pm 10$ )	98,83	74,66	79,95	81	86,94
DT:		%( $\pm 10$ )	73,8	80,77	64,78	68	72,05
Resistencia al punzonamiento estático:	EN 12236	KN/m ( $\pm 0,5$ )	0,2687	0,333	0,403	0,5	0,617
Medida de apertura característica, $O_{90}$ :	EN 12956	mm ( $\pm 30$ )	85	70	85	80 ó 90	75
Permeabilidad al agua:	EN 12958	m/s ( $\pm 0,002$ )	0,08317	0,05971	0,07345	0,170835	0,06822
Durabilidad:		A cubrir en el día de la instalación					

### OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Gramaje (UNE EN 964)- Masa superficial	g/m2	120	150	150	200	250	300	500(*)
Anchura del rollo	m	2,1	2,1	1,05	2,1	2,1	2,1	2,1
Longitud del rollo	m	100	80	60	140	100	100	70

(\*) Bajo pedido

### DESCRIPCIÓN



Geotextil formado por filamentos de poliéster no tejidos, unidos mecánicamente por agujeteado, para ser usado como capa separadora, filtrante, retenedora de finos, antipunzonante, etc. Resistente al envejecimiento. No es afectado por la exposición al agua. Buena resistencia mecánica. Como separador, protector, etc. Buena capacidad de filtración. Buen comportamiento frente a productos químicos o del terreno. Aplicar con solape sencillo de 10 a 15 cm. (Aproximadamente)

Tavernes de la Valldigna, a 04 de febrero de 2020

[www.chova.com](http://www.chova.com)

La información suministrada corresponde a datos proporcionados por el suministrador. Este producto mantendrá estas características como promedio. ChovA, S.A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA S. A. se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.