



Declaração de Desempenho

CLARABÓIA UNIVERSAL

Fabricada em PVC+Policarbonato, está desenhada para iluminação do sótão e para ventilação de espaços de sótão não isolados.

Possibilidade de abertura vertical e horizontal. Altamente resistente aos raios UV. Instalação fácil. Adequado para inclinações de 16° a 55°.

Versão: 04/2024

6. DESEMPENHO DECLARADO

1. CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO TIPO DE PRODUTO

7011038

2. USO PRETENDIDO

Elemento de iluminação interior e acesso a telhados.

3. FABRICANTE e, se aplicável, REPRESENTANTE AUTORIZADO

MONIER Roofing Components GmbH.

4. REPRESENTANTE AUTORIZADO EM PORTUGAL

CT Cobert Telhas S.A. (BMI Group)
EN 361-1, Km 10, Outeiro da Cabeça
2565-594 Torres Vedras
Portugal

5. NORMA HARMONIZADA

EN 14351-1

Características Essenciais	Desempenho	Especificação Técnica Harmonizada
Reação ao fogo (EN-13501-1)	E	EN 14351-1
Largura total	70 cm	
Comprimento total	87 cm	
Cores	Vermelho	
Tampa	52 x 56,5 cm	
Peso	5,30 kg	
Resistência ao vento	C4 / B4	
Resistência à neve	11 kN/m ²	
Estanqueidade	9A	



O desempenho do produto identificado anteriormente está em conformidade com o conjunto de desempenho(s) declarado(s).

BMI Roofing Systems, S.L.U.



DocuSigned by:

Fdo. Chus Barroso

Managing Director Iberia
Villaluenga de la Sagra, Abril 2024