



Declaração de desempenho

SYN-BMI-049-CE

DIVOROLL STANDARD

1. CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO TIPO DE PRODUTO

SYN-BMI-049-CE

2. UTILIZAÇÃO(ÕES) PREVISTA(S)

Filme impermeável para coberturas inclinadas

3. FABRICANTE

BMI Group Operations SARL
2b Rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg
Luxembourg

4. SISTEMA(S) DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DO DESEMPENHO (AVCP)

sistema 3

5. NORMA HARMONIZADA

EN 13859-1:2010

6. ORGANISMO(S) NOTIFICADO(S)

0071: Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE), 1, rue Gaston Boissier, 75724 PARIS CEDEX 0751 Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München

Assinado por e em nome do fabricante:

Ian Hind

em Luxembourg

em 04.12.2024

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

7. Prestações declaradas

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS	Prestações	NORMA HARMONIZADA EN 13859-1:2010
Reação ao fogo	Classe E	
Reação ao fogo	Classe E	
Resistência à penetração de água	W1	
Resistência à tração longitudinal	170 +30/-30 N/50mm	
Resistência à tração transversal	120 +30/-30 N/50mm	
Alongamento longitudinal	60 +15/-15 %	
Alongamento transversal	60 +15/-15 %	
Resistência longitudinal ao rasgo	130 +30/-30 N	
Resistência transversal ao rasgo	140 +30/-30 N	
Comportamento ao envelhecimento artificial: resistência à penetração de água	W1	
Comportamento ao envelhecimento artificial: resistência à tração longitudinal	140 +30/-30 N/50mm	
Comportamento ao envelhecimento artificial: resistência à tração transversal	90 +30/-30 N/50mm	
Comportamento ao envelhecimento artificial: alongamento longitudinal	35 +15/-15 %	
Comportamento ao envelhecimento artificial: alongamento transversal	35 +15/-15 %	
Flexibilidade a baixas temperaturas (maleabilidade)	-20 C°	