



Declaração de Desempenho

EASY FLASH

Banda impermeável multiusos composta de crepped revestido de alumínio com revestimento traseiro completo mediante adesivo de bitúlio.

Versão: 04/2024

1. CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO TIPO DE PRODUTO

7041164 - 7041175 - 7041197 - 7042887 - 7042889 - 7042331 (segundo largura e cor)

2. USO PRETENDIDO

Banda impermeável para vedação de chaminés e sótãos, união de telhas e muros, vedação de caleiras, etc.

3. FABRICANTE e, se aplicável, REPRESENTANTE AUTORIZADO

MONIER Roofing Components GmbH.

4. REPRESENTANTE AUTORIZADO EM PORTUGAL

CT Cobert Telhas S.A. (BMI Group)
EN 361-1, Km 10, Outeiro da Cabeça
2565-594 Torres Vedras
Portugal

5. NORMA HARMONIZADA

EN 13501-1

O desempenho do produto identificado anteriormente está em conformidade com o conjunto de desempenho(s) declarado(s).

6. DESEMPENHO DECLARADO

Características Essenciais	Desempenho
Reação ao fogo	E
Largura	200, 300 mm
Comprimento	Rolos de 5 m
Cores	Vermelho, castanho, cinzento
Packaging	5 uds / caixa
Extensão	> 60%
Propriedades Físicas	Hermético, resistente às intempéries
Papel protector	2 peças longitudinais
Temperatura de montagem	-25°C a 90 °C
Temperatura de uso	+5°C a 40 °C
Tempo de armazenamento	Max. 3 anos

