

Easy Flash é uma banda impermeável para coberturas inclinadas e uma alternativa às aplicações tradicionais de argamassa, metal e chumbo.




- Banda multiusos composta de crepped revestido de alumínio
- Até 60% de alongamento para facilitar a aplicação
- Ao contrário das bandas pré-fabricadas tradicionais, pode ser cortada em qualquer comprimento e aplicada na maioria das áreas para maior comodidade. O revestimento de bitúlio é altamente adesivo e pode ser aplicado na maioria das áreas para maior comodidade.
- O revestimento de bitúlio é altamente adesivo, proporcionando uma ligação segura e duradoura.

Código do produto	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Color	Peso (kg)	Ud/Caixa	Ud/Palete
7042887	20	5	Vermelho	1,7	5	160
7042889			Antracite	1,7		

CORES



Vermelho



Antracite

ÁREA DE APLICAÇÃO

Todos os pilares e suportes de paredes das coberturas inclinadas.

- Chaminés
- Paredes e telhados
- Janelas para coberturas
- Painéis solares
- Mansardas
- Tubos e condutas
- Cume

PRODUTOS ADICIONAIS

(vendidos em separado)



Perfil Alumínio: Acabamento seguro e elegante para juntas de muros à chaminés



Rolo: Assegura um contacto eficaz entre o revestimento e o telhado para proporcionar um acabamento limpo

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Material	EASY FLASH		
CARACTERÍSTICAS	VALOR DA DECLARAÇÃO	UNIDADES	MÉTODO DE ENSAIO
Espessura	1,2	mm	-
Reação ao fogo	Classe E	-	EN 13501-1
Estabilidade aos raios UV	Estável aos raios UV devido à superfície superior metálica	-	-
Resistência à temperatura	-20 / +80	°C	-
Temperatura de instalação	+5 / +40	°C	-
Inclinação da tampa	Min. 10°		-
Adesivo butílico	Só deve ser aplicado em superfícies secas e sem pó. Não é adequado para telhados betuminosos.	-	-
Resistência	Não apodrece e é resistente às intempéries. É igualmente resistente à geada, ao envelhecimento e às mudanças de temperatura.	-	-

Declaração de exoneração de responsabilidade: Todas as especificações são valores aproximados que estão sujeitos a características específicas do produto e da aplicação.

As tolerâncias de fabrico não representam características garantidas, mas sim descrições do produto.