

COSMOFIN F 1,5 MM

Lâmina sintética PVC-P não reforçada para remates

Cód. 7044125 ou 7044589

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cosmofin F é uma lâmina de PVC-P de 1,5 mm de espessura sem reforço. Acabamento resistente às intempéries.

Em construção nova ou reabilitação, é utilizada como:

- Lâmina de remate e detalhes em complemento do sistema de impermeabilização com lâmina Cosmofin GG Plus ou lâminas Monarplan FM em cinzento claro. As sobreposições serão soldadas por ar quente.

Dimensões:

Comprimento: 20 m

Largura: 1 m

Espessura: 1,5 mm

Massa da lâmina:2 Kg/m²**Core:**Cinzento claro
(RAL 7035)

Características	Valor	Unidade	Método de ensaio
Resistência à tração	≥ 10	N/50mm	EN 12311-2
Alongamento na ruptura	≥ 250	%	EN 12311-2
Resistência à ruptura por prego	>30	N	EN 12310-1
Resistência ao envelhecimento UVA	Sem fissuras depois de 3024 h ≤ - 35 depois de 1000 h	-	PrEN 1297- UV (Método A e B)
Resistência ao fogo exterior	NPD (*)	-	EN 13501-5/ENV 1187/1
Classificação do fogo	CLASSE E	-	EN 13501-1
Estabilidade dimensional 6h*80°C	≤ -2,0	%	EN 1107-2
Resistência ao calor 6 meses 70°C	≤ - 35	°C	EN 1296/EN 495-5
Difusão do vapor de água	22.000	μ	EN 1931
Resistência das raízes	PASSA	-	DIN 4062
Dobragem a frio	≤ - 35	°C	EN 495-5

(*) Desempenho não determinado NPD ou PND. Ensaio não exigido para lâmina de detalhe.

TRANSPORTE

Este material não está classificado como perigoso.